к одобрению типа транспортного средства № ТС RU E-RU.MT02.01010.P1I1**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

для модификаций	CC7150BA00B, CC7150BA01B	CC7150BA24C
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4472
– ширина	1841
– высота	1574
База, мм	2700
Колея передних/задних колес, мм	1577 / 1597

для модификаций	CC7150BA00B	CC7150BA01B	CC7150BA24C
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг*	1420 / —	1445 / 1506	1625 / —
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	1740 / —	1765 / 1826	1965 / —
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось*	918 / —	944 / 977	1005 / —
– на заднюю ось*	822 / —	821 / 849	960 / —
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы**	710		750
– прицеп с тормозной системой**	1300	1500	

* - без люка/с люком

** - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для модификаций	CC7150BA00B	CC7150BA01B	CC7150BA24C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Great Wall Motor Company Limited, GW4G15K		Great Wall Motor Company Limited, GW4B15D
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1497		1499
– степень сжатия	9.3		11.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	105 (5600...6000)		110 (5500...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	210 (2000...4400)		230 (1500...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (MG1UA008)		DELPHI (MT92.1E)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, F 01R 00M		BOSCH, RE10K0
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Great Wall Motor Company Limited, ELT25		Great Wall Motor Company Limited, ELT13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Henan Peace Filter Co., Ltd., с сухим бумажным фильтрующим элементом, GW-AABFCKLQ-02		
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, F 01R 00A		BOSCH, F 01R 00A или Zhejiang Wodeer, 3705100XEB05
Свечи (маркировка)	Federal-Mogul (China) Co.,Ltd, RC6WYCBX или TORCH, K7RTI-A		Federal-Mogul, REA6ZWYPB или NGK, ILZKAR8L7G
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd., GWCHZH-C03		Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd., GWCHZH-D03
– 2 ступень	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd., GWCHZH-D02		Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd., GWCHZH-E04

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	CC7150BA00B	CC7150BA01B	CC7150BA24C
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd. GWPXYQ-D17	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd. GWPXYQ-E20	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd., GWPXYQ-E05
– 2 ступень	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd. GWPXYQ-D18	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd. GWPXYQ-E21	Exquisite Automotive Systems Co.,Ltd., GWPXYQ-E06

для модификаций	CC7150BA00B	CC7150BA01B	CC7150BA24C
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	Wuhu Wanliyang Transmission Co., Ltd 6MF22B	HYCET Transmission Technology Hebei Co., Ltd GW7DCT1-A02	
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 7, назад – 1	
I -	3.917	3.688	3.688
II -	2.211	2.684	2.684
III -	1.423	1.679	1.679
IV -	0.971	1.022	1.022
V -	0.757	0.830	0.830
VI -	0.659	0.804	0.804
VII -	—	0.642	0.642
З.Х. -	3.583	3.598	3.598
Главная передача (тип)	цилиндрическая		передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная
– передаточное число	3.941 или 4.533	4.733 (при включенных передачах: I, IV, V, З.Х.) или 3.944 (при включенных передачах: II, III, VI, VII)	

для модификаций	CC7150BA00B, CC7150BA01B	CC7150BA24C
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес - дисковые, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении (BAS), с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/60 R17	96	H
	225/55 R18	98	V
Шина временного использования	T135/90R17	104	M

Оборудование транспортного средства	<p>система вызова экстренных оперативных служб; подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида; электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком для двери водителя; система помощи при начале движения на уклоне (EPB с функцией Brake Hold); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением; розетка 12 В; регулировка рулевой колонки по высоте; центральный замок с дистанционным управлением; бесключевой доступ; кнопка запуска двигателя; система стабилизации при движении с прицепом (TSA); фронтальные подушки безопасности; крепления ISOFIX на задних сиденьях; иммобилайзер; противоугонная сигнализация; разъем USB в салонном зеркале заднего вида для подключения видео-регистратора; аудиосистема с Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth, с функцией увеличения громкости в зависимости от скорости движения; электронная система контроля устойчивости (ESC); сенсорный дисплей 10"; подготовка под установку сцепного устройства по заказу: электропривод механизмов складывания зеркал заднего вида; электрохромное безрамочное салонное зеркало заднего вида (с автозатемнением); электрообогрев ветрового стекла; электроподогрев форсунок омывателя ветрового стекла; передние и задние датчики парковки; ассистент выезда с парковки; камеры сбоку автомобиля (обзор 360); система проецирования информации на ветровое стекло с регулировкой высоты изображения; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR/FR; система мониторинга движения в поперечном направлении/в мертвой зоне STM/DOW с функцией предупреждения о столкновении сзади RCW; боковые подушки и шторки безопасности; беспроводное зарядное устройство; интерактивная мультимедийная система T-Box с возможностью использования сети internet; сенсорный дисплей 12";</p>
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	люк в крыше
--	-------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия